

8-х каналный мультиформатный регистратор

Мультиформатный AHD/TVI/CVI/CVBS 8 каналный H.265+/H.264+ видеорегистратор + 2 дополнительных канала IP (1080P) или 10 каналов IP с поддержкой камер до 5 МП. Запись: 8 камер 5МП Lite AHD/TVI (4 МП Lite CVI) 12к/с; 8 камер 4МП Lite/1080P 15к/с; 8 камер 1080N/720P/960H/D1/CIF 25к/с. Воспроизведение архива по 8 каналов. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, iPad, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. HDD до 12Тб. 2 порта USB 2.0, порт RS-485, 100Mb Ethernet, HDMI 4K(3840×2160) /VGA (1920×1080) / BNC (704x576), 4 входа / 1 выход звука RCA, аналоговый видеовыход BNC CVBS. БП, мышь в комплекте. Синхронизация с FTP, Dropbox. Запись непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям видеоаналитики. Подключение сторонних IP камер по ONVIF и RTSP.



Особенности

- До 8 камер 5МП Lite AHD/TVI (4 МП Lite CVI) 12к/с
 - До 8 камер 4МП Lite/1080P 15к/с
 - До 8 камер 1080N/720P/960H/D1/CIF 25к/с
 - До 8 IP камер 5 МП 25 к/с
 - Воспроизведение архива по 8 камер
 - Запись видео, аудио и кадров на FTP, Dropbox
 - Детекторы движения, саботажа, расфокусировки, пересечения линии, вторжения в зону для 4 аналоговых каналов и всех IP каналов
 - Детектор пересечения линии, вторжения в зону, оставленных предметов, пропавших предметов, детектор скорости, детектор лиц (детекторы должны поддерживаться камерой) для каждого IP канала (детекторы должны поддерживаться камерой)
 - 4 входа звука
 - Удаленный доступ с iPad, iPhone, Android
 - Поддержка облачного сервиса
 - Подключение камер по ONVIF 2.6 и RTSP
- + 2 IP камеры 1080P 25 к/с
 - + 2 IP камеры 1080P 25 к/с
 - + 2 IP камеры 1080P 25 к/с
 - + 2 IP камеры 5 МП 25 к/с



Технические характеристики

Параметры видео	
Запись	8 камер 5МП Lite AHD/TVI (4МП Lite CVI)12к/с+2 IP камеры 1080P 25 к/с 8 камер 4МП Lite/1080P 15к/с + 2 IP камеры 1080P 25 к/с 8 камер 1080N/720P/960N/D1/CIF 25к/с + 2 IP камеры 1080P 25 к/с 10 IP камер 5 МП 25 к/с
Воспроизведение	2МП – 4 канала реального времени + 4 канала i-фрейм 3МП и 4МП – 2 канала реального времени + 6 каналов i-фрейм 5МП – 1 канал реального времени + 5 каналов i-фрейм
Отображение	HDMI / VGA / BNC
Кодек	H.265+/H.264+
Битрейт AHD/TVI/CVI/CVBS	11 кбит/с – 4096 кбит/с на канал
Битрейт регистратора входящий + исходящий	0...3 IP камеры – 70 Мбит/с 4...10 IP камер – 80 Мбит/с
Защита от потерь записей	Синхронизация видео, аудио и кадров с FTP, Dropbox
Разъемы	
Видеовыходы	8 х BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
Видеовыходы	4K(3840x2160) / VGA (1920x1080) / BNC (704x576) (дублирование)
Аудиовыходы	4 х линейный вход RCA, кодирование G.711 a-Law 64 кбит/с
Аудио	Линейный выход RCA
USB	2 х USB 2.0
RS-485	1
Ethernet	100 Мбит/с
Архив	
Емкость архива	12TB (SATA III)
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, NTP, RTSP, SNMP, Dropbox, ONVIF 2.6
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 6 одновременных пользователей
Запись и события	
Запись	Непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики
Аналитика	Детектор пересечения линии, вторжения в зону для каждого аналогового канала; детектор пересечения линии, вторжения в зону, оставленных предметов, пропавших предметов, детектор скорости, детектор лиц (детекторы должны поддерживаться камерой) для каждого IP канала (детекторы должны поддерживаться камерой)
Тревожные события	Детектор движения, саботажа, расфокусировки, потери видео, тревожные входы, ошибка диска, диск только для чтения, заполнение диска, ошибка сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T
Эксплуатация	
Питание	12 В ±5%, 2 А
Потребляемая мощность	Не более 24 Вт
Габариты	230x230x45 мм
Диапазон температур	от 0 до +50°C
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 7/Windows 8.1/ Windows 10 Microsoft Internet Explorer 10 и старше, iOS, Android
Интерфейс	Русский и английский
Программное обеспечение	Бесплатное ПО в комплекте для управления
Комплект поставки	- Сетевой видеорегистратор - Источник питания ~220/12В - Мышь - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.